

Stampanti multifunzione Xerox® AltaLink®

xerox™

B8145/B8155/B8170



Le stampanti multifunzione AltaLink® Serie B8100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Specifiche del sistema	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Velocità¹	Fino a 45 ppm	Fino a 55 ppm	Fino a 72 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 200.000 pagine	Fino a 250.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/ Processore/Memoria	SSD 128 GB minimo/ Opzionale: HDD 500 GB/Intel® Atom™ Quad Core da 1,91 GHz/memoria di sistema di 4 GB		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 High-Speed, NFC Tap-to-Pair; Opzionale: WiFi/WiFi Direct con Kit Xerox Wireless Dual Band, Bluetooth (iBeacon)		
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione		
Copia e stampa			
Risoluzione di copia e stampa	Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi		
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	3,8 secondi	3,2 secondi	3,0 secondi
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	4,4 secondi	3,7 secondi	3,2 secondi
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Stampa foglio lungo (striscione), Funzione "Print Around", Stampa su carta alternativa, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di Altalink; Opzionale: Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione contenuti Xerox® DocuShare® Go		
Connettività mobile e cloud			
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)		
Stampa mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
App Mobile e Xerox App Gallery	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro . Software e servizi: Xerox® DocuShare® (www.xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa).		
Piattaforma Xerox® Workflow Central	L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali tra computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla suite di flussi di lavoro basati su cloud in continua espansione di Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi.		
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, e rendere al contempo i loro dipendenti mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).		
Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud	Utilizzate le vostre credenziali di accesso a desktop, laptop o dispositivi mobili per accedere alle stampanti multifunzione AltaLink® con connessioni dirette a diffusi provider di identità cloud quali Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure.		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Scansione	
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP; Formati file: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funzioni di praticità: Anteprima di scansione, Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su cartella, App 1-Touch, Supporto di TWAIN, Sicurezza imaging con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink
Funzioni opzionali	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive). App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa , Stampa da e Scansione su piattaforma di gestione contenuti Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funzioni standard	Internet Fax, Abilitazione fax server di rete, Creazione lavori fax
Funzioni opzionali	Fax walk-up (sono disponibili opzioni a una e due linee, comprensivo di LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB)
Sicurezza	
Funzioni standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Tecnologia Whitelisting di McAfee® Embedded Control, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2. Accesso utente e firewall interno, Filtro porta /IP/ dominio, Registro di controllo, Controllo accessi, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM, Trusted Boot (avvio sicuro), Unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-2). Verifica del firmware, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, E-mail, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema rispetto a HCP PP, Stampa protetta crittografata, Sicurezza imaging (copia, stampa, scansione, e-mail) con tecnologia di rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink
Funzioni opzionali	McAfee® Embedded Control, Kit di abilitazione smart card (CAC/PIV.NET) ³ , Lettore schede integrato RFID Xerox®, Disco rigido crittografato (AES 256-bit, FIPS 140-2) con disco rigido opzionale immagini a più passaggi, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
Gestione di stampa	
Funzioni standard	Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Network Accounting Enablement
Funzioni opzionali	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di gestione account di rete disponibili tramite vari Xerox® Business Innovation Partner. Servizi Xerox® per la gestione della stampa virtuale; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio

per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati di un documento alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



ALIMENTAZIONE CARTA⁴

Due vassoi regolabili da 520 fogli (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1) consente di alimentare fino a 60 buste.



Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

Vassoio bypass, gestisce fino a 100 fogli; Formati personalizzati: Da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm



Alimentatore ad alta capacità (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



STAMPA SU FOGLI LUNGI

Kit di alimentazione fogli lunghi (opzionale), consente di stampare su carta lunga fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



INTERFACCIA UTENTE



Intuitivo touch screen a colori da 10,1 pollici in stile tablet personalizzabile, per eseguire le operazioni con pochi tocchi. Provatelo su xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIE INNOVATIVE



Il Lettore schede RFID integrato Xerox® (opzionale) aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi di scheda.



Funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink® Serie B8100 e connettersi istantaneamente alla stampante multifunzione.



Sensore di prossimità intelligente, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA⁴



Stazione di finitura per ufficio (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



Unità di piega a C/Z (opzionale) aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.



Stazione di finitura BR con unità libretto (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).



Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli B8145/B8155), offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



Pinzatrice esterna (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m²/20 lb.

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Specifiche del dispositivo			
Lingue del pannello comandi	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo		
Accessori			
Opzionale	HDD 500 GB Kit Bluetooth Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit di trasporto orizzontale) Stazione di finitura BR con unità libretto (richiede il kit di trasporto orizzontale) Unità di piega a C/Z per stazione di finitura BR o stazione di finitura BR con unità libretto Pinzatrice esterna (include il piano di lavoro ⁵) Stazione di finitura Dispositivo interfaccia esterna (noto anche come Dispositivo di accesso ausiliario) è un'interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede. Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Alimentatore ad alta capacità 3000 A4/Letter Perforatura (2/3, 2/4, svedese) Kit per trasporto orizzontale Stazione di finitura per ufficio integrata (disponibile con AltaLink® B8145, B8155) Kit per fogli lunghi (stampa di striscioni) Kit di abilitazione a McAfee® Integrity Control Kit di rilevamento alimentazione multipla (solo AltaLink® B8170) Stazione di finitura per ufficio Kit di abilitazione scansione su cloud Kit di abilitazione Smart Card ³ Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con Kit Wireless Dual Band Kit font Unicode Kit tastiera USB/ripiano Kit per lettore schede RFID integrato Xerox®		
Requisiti elettrici	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A		Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Specifiche del dispositivo (continua)			
Consumo di energia	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
In funzione (media)	115 V: 717 watt 230 V: 674 watt	115 V: 806 watt 230 V: 760 watt	115 V: 929 watt 230 V: 908 watt
Modalità Standby	115 V: 71 watt 230 V: 71 watt	115 V: 72 watt 230 V: 70,3 watt	115 V: 91,1 watt 230 V: 79 watt
Modalità di spegnimento/ sospensione automatica	115 V: 0,67 watt 230 V: 0,71 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,67 watt 230 V: 0,71 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)	115 V: 0,68 watt 230 V: 0,75 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 0 minuti)
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Velocità massima di 8,5 secondi		
Ripristino dalla modalità sospensione	Velocità massima di 4,5 secondi		
Ambiente operativo			
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 28 °C		
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %		
Livelli di potenza sonora	In funzione: 63,7/64,2 dB(A) In standby: 4,0/4,0 dB(A)	In funzione: 65,2/67,3 dB(A) In standby: 4,3/4,3 dB(A)	In funzione: 70,4 dB(A) In standby: 4,3 dB(A)
Dimensioni e peso			
Configurazione base	Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 129,5 kg (286 lb)		Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 144,8 kg (319,2 lb)
Con stazione di finitura per ufficio (con unità libretto)	Larghezza: 47,5 poll./1.207 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 168 kg (370,3 lb)		Larghezza: 47,5 poll./1.207 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 184,2 kg (406 lb)
Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)	Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 173,4 kg (382,3 lb)		Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 188,4 kg (415,4 lb)
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto	Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 190,4 kg (419,7 lb)		Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 205,6 kg (453,3 lb)
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto e unità di piega a C/Z	Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 240,7 kg (530,6 lb)		Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 255,9 kg (564,2 lb)
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto, unità di piega a C/a Z e alimentatore ad alta capacità	Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 271,6 kg (598,8 lb)		Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 287 kg (632,8 lb)
Certificazioni del sistema/Conformità normative			
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestione carta	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio (DADF):			
Capacità⁴	130 fogli		250 fogli
Velocità (Fino a)	82 ppm in bianco e nero (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero (fronte/retro)		135 ppm in bianco e nero (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero (fronte/retro)
Formati carta rilevati	Da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm		
Grammature	Da a 60 a 128 g/m ² /da 16 lb a 32 lb.		
Vassoio bypass (standard)			
Capacità⁴	100 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (SEF); Opzionale: Kit per fogli lunghi (stampa di striscioni)		
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m ² , Fogli lunghi/striscioni (>19 poll./483 mm): 28 lb Bond-120 lb Index/106-220 g/m ²		
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino L2 Personalizzato Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido L2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante L2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante L2 Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero L2 Cartoncino leggero lucido Cartoncino lucido leggero L2 Carta comune Carta comune L2 Carta prestampata Carta riciclata Trasparenti Fogli lunghi/striscioni: Cartoncino Cartoncino L2 Cartoncino leggero Cartoncino leggero L2		
Vassoi 1 e 2 (Standard)			
Capacità⁴	520 fogli ciascuno		
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) Vassoio 2: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)		
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)		
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino L2 Personalizzato Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido L2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante L2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante L2 Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero L2 Cartoncino leggero lucido Cartoncino lucido leggero L2 Carta comune Carta comune L2 Carta prestampata Carta riciclata Trasparenti		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestione carta (continua)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Vassoio tandem ad alta capacità (disponibile con tutti i modelli)			
Capacità⁴	Vassoio 3: 867 fogli Vassoio 4: 1.133 fogli		
Formati	A4/8,5 x 11 poll., JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) alimentazione lato lungo		
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)		
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Prestampata		
Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)			
Capacità⁴	Fino a 60 buste		
Formati	N. 10 Commercial (9,25 x 4,125 poll.)/Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm		
Grammature	Da 75 a 90 g/m ² (da 20 lb. a 24 lb. bond)		
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)			
Capacità⁴	3.000 fogli		
Formati	Formati standard: A4 o B5/8,5 x 11 poll. o 7,25 x 10,5 poll. LEF		
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)		
Capacità complessiva			
Capacità totale del dispositivo⁴	Modulo vassoio Tandem ad alta capacità: 3.140 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 6.140 fogli		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Finitura	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Vassoi di uscita (Standard) (Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento non disponibile con la stazione di finitura per ufficio integrata e limitato a uno con la stazione di finitura per ufficio e le stazioni di finitura BR)			
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento: Fino a 250 fogli per vassoio Vassoio verso l'alto lato sinistro Fino a 100 fogli		
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con AltaLink® B8145/B8155)			
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	500 fogli da 80 g/m ² /20 lb. bond di formato A4 (8,5 x 11 poll.) oppure 250 fogli da 80 g/m ² / (20 lb. bond) in formato A3 (11 x 17 poll.)		
Formati	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm		
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)		
Pinzatura	Posizione singola/doppia Pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)		
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)			
Capacità vassoio per fascicolazione⁴	2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4)		
Formati vassoio per fascicolazione	Da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm		
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)		
Pinzatura multiposizione	50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)		
Perforatura (opzionale)	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura "svedese" a 4 fori		
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)			
Capacità vassoio superiore⁴	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m ² o meno)		
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Tabloid – 11 x 17 poll./A3 SEF		
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 16 lb bond a 67 lb bond/da 60 a 256 g/m ²		
Invito alla piega/ Cordonata	1-15 fogli/senza pinzatura Da 18 lb bond a 28 lb bond/da 60 a 105 g/m ²		
Stazione di finitura BR (Business Ready) - Opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)			
Capacità⁴	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (con due o quattro punti metallici) in formato 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll./A3 oppure 200 fascicoli (con un punto metallico) in formato 8,5 x 11 poll./A4		
Formati	Da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm (da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll.) per il vassoio superiore Da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm (da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll.) per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura		
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)		
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m ² , Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5		
Perforatura	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura "svedese" a 4 fori		
Stazione di finitura BR con unità libretto, opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)			
Capacità⁴	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta formato A4/8,5 x 11 poll. non pinzati Vassoio per pinzatura e impilatura 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati in formato A4/8,5 x 11 poll. (con pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) oppure 100 fascicoli pinzati in formato A3/11 x 17 poll.		
Formati	Da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm (da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll.) per il vassoio superiore Da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm (da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll.) per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura		
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)		
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 24 lb./90 g/m ² , Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5		
Perforatura	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura "svedese" a 4 fori		
Unità di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177 a 220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Finitura (continua)	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura BR con unità libretto)			
Tipi	Piega a C, Piega a Z e Piega a Z su mezzo foglio		
Capacità⁴	40 fogli		
Formati	Piega a C e Piega a Z: Letter – 8,5 x 11 poll./A4 solo alimentazione dal lato corto Piega a Z su mezzo foglio: Tabloid – solo 11 x 17 poll./A3		
Grammature	Da 64 a 90 g/m ² (da 16 a 24 lb. bond)		
Vassoi di uscita	Vassoio buste: Piega a C, Piega a Z e Tripla piegatura Vassoio impilatore o vassoio superiore: Piega a Z su mezzo foglio:		
Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro⁵)			
Capacità⁴	Pinzatura di 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata		
Copia	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	Velocità massima di 4,4 secondi	Velocità massima di 3,7 secondi	Velocità massima di 3,2 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1		
Quantità	Da 1 a 9.999		
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi		
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)		
Funzionalità di copia	Annotazione e timbratura Bates™ Autenticazione per i servizi Selezione automatica della carta Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato) Scambio automatico dei vassoi Creazione libretto fronte/retro automatica Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate) Divisori (vuoti) Cancellazione bordi Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica) Copia documento di identità Regolazioni della qualità immagini Spostamento margine (con opzione Centrazione automatica) Sicurezza imaging Inversione immagine (negativa o speculare) Interruzione lavori voluminosi Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe) Fascicolo di prova Salva impostazioni lavoro Colore singolo Pinzatura Acceleratori di flusso di lavoro automatici Trasparenti		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Stampa	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Risoluzione (fino a)	1200 x 2400 dpi		
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione striscioni Layout libretto Selezione copertina Stampa differita (a un orario definito) Autorizzazioni utente Finitura Adattamento a nuovo formato Funzione Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta)) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Foglio lungo/striscione Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta in base alla tipologia Fascicolo di prova Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Lavori salvati Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine non standard (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)		
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero		
Sistemi operativi	Windows Server 2008 SP2 (32 e a 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®		
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Stampa via socket di tipo raw/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking su IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati		
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master		
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa. Supporto di Microsoft Universal Print.		
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.		
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, E-mail e Scansione su...			
Caratteristiche	Servizi supportati: Fax, Fax Internet, E-mail, Scansione su Numero max. di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Scansione	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Simultaneità	Scansione mentre il sistema sta eseguendo la stampa, la copia o il trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei)		
Velocità di entrata (fino a)	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)		135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi		
Profondità di bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)		
Area di scansione massima	11 x 17 poll./A3		
Gestione dei modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione		
Protocolli di rete	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS		
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF / PDF/A linearizzato		
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili		
Funzioni di scansione	Eliminazione sfondo e ombre automatica Originali rilegati Controllo qualità di compressione/formato file Cancellazione bordi Sicurezza imaging Originali in formati misti Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Riduzione/Ingrandimento Scansione/Creazione lavoro Anteprima di scansione Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10) Formato per formato (per originali in formati misti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici Supporto TWAIN/Supporto WIA 2.0		
Scansione su email (standard)			
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Scansione automatica su sé stesso • Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma server Web incorporato e-mail • Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione su e-mail con crittografia S/MIME • Acceleratori di flusso di lavoro automatici 		
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Rubrica indirizzi del dispositivo		
Scansione su			
Funzioni standard	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizzando FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su home Scansione su rete (utilizzando FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su e-mail Scansione su PC Server/Client (SMB o FTP) Scansione su mailbox		
Funzioni opzionali	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)		
Scansione del flusso di lavoro (opzionale)			
Software di scansione	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2		
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365™, Box®, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella App Gallery: xerox.com/AppGallery		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Sicurezza	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Registro di controllo • Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Watchdog di configurazione (monitora e corregge 75 impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree): <ul style="list-style-type: none"> - 802.1x - Reimpostazione password amministratore - Registro di controllo - Aggiornamento software automatico - Avvisi e-mail - FIPS 140-2 - Trattieni tutti i lavori - Con disco rigido opzionale lavoro immediata - Politiche di installazione - McAfee® Embedded Control - PII - Nome di accesso - Password PostScript - Abilitazione servizi remoti - Avvio remoto (Mopria® o AirPrint™) - Avvio remoto (TWAIN) - Ristampa lavori salvati - Scansione su mailbox (Archiviazione interna) - Disco programmata con disco rigido opzionale - Lunghezza passcode sicura - Politiche per dispositivi di stampa sicuri - SIEM - SNMP - Timeout sistema - USB (Stampa da USB) - USB (Scansione su USB) - Gestione porte USB - Crittografia dati utente • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione Smart Card) - Crittografia e autenticazione sul server SMTP per scansione su e-mail - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione di e-mail e di rete) - Crittografia disco rigido FIPS 140-2 256 bit, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Sovrascrittura immagini immediata/Elimina in modo sicuro i lavori utilizzando algoritmi approvati⁹ - Autenticazione locale (database interno) - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, Autenticazione LDAP - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata⁹ - Dati protetti - Stampa protetta (Autenticazione di rete o PIN fino a 10 cifre) - Autenticazione smart card – supporto schede CAC/PIV 144k (chiave del certificato a 2048 bit)/.NET • Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione per utente per servizio - Accesso dell'amministratore di sistema basato su credenziali di rete - Accesso sicuro alla rete - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., restrizioni sugli orari) si riflettono nel driver di stampa • Certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi dell'HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) • Nascondi nomi lavori di stampa • Sicurezza imaging • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, v1.3, SNMP v1/v2/v3, HTTPs, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (whitelisting), McAfee® Integrity Control (opzionale) • Disabilitazione porte, porte USB comprese • Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per McAfee® Enterprise Security Manager, LogRhythm e Splunk 		
Letture schede RFID integrato Xerox® (kit opzionale)	Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una protezione ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello della stampante multifunzione		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Fax	AltaLink® B8145	AltaLink® B8155	AltaLink® B8170
Caratteristiche del fax server di rete			
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox® Business Innovation Partner		
Area di scansione massima	11 x 17 poll./A3		
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino ad A3/11 x 17 poll.) Aggiungi all'elenco invii (max. 200 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)		
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta		
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi		
Funzioni Internet Fax			
Compatibilità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail		
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata		
Invio/Ricezione	Invio: TIFF multipagina, PDF, PDF/A Ricezione: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, testo, PCL, PRN, JPEG		
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)		
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)		
Conformità	Conformità a ITU-T T.37		
Funzioni fax walk-up (opzionali; installabili dal cliente – a 1 e 2 linee)			
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3		
Velocità/Modem	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina.		
Compressione/velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3		
Risoluzione	Invio walk-up: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati		
Funzioni di invio fax	Fax LAN (fax dal driver di stampa) Riduzione automatica trasmissione fax Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Inizio differito, Creazione lavoro, Preferiti Rinvio automatico in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti)		
Funzioni di ricezione fax	Stampa solo fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita		
Inoltro fax	Inoltro su e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione		
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto con disco rigido opzionale su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni		
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile		
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti		
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi		

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Gestione dei dispositivi	
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Configurazione remota di SNMP v3 • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 7 e Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Rilevamento automatico server Xerox® CentreWare® Web e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Configurazione remota di SNMP v3 • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati su utilizzo, riaddebito e fatturazione • Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Workplace Cloud	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
Coordinatore di sistemi	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i dati seguenti: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo AltaLink® di connettersi alla rete e configurarsi automaticamente.
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre Xerox® Font Center. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Tipologie di dispositivi Xerox® per Ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Server Web integrato Xerox® – Pagine Web del dispositivo integrato fornite dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello comandi remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di consegna (Immediata, stampa di prova, stampa differita e protetta, salvataggio o ristampa lavoro)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi
Browser	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x fino alla versione 53.x Opera 25.x fino alla versione 53.x Chrome 48.x fino alla versione 72.x
Assistenza	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su www.support.xerox.com/it-it
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Servizi remoti	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
Gestione account	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (Client) Fino a 498 account di gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente Web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti. • L'amministratore può importare o esportare account utente, account di gruppo, account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abilita database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account 	
Materiali di consumo	Descrizione	Resa
Cartuccia toner⁶	Nero	52.000 pagine
Unità di pulizia per cinghia di trasporto	1 gruppo	160.000 pagine
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 pagine
Cartucce punti metallici	Per Stazione di finitura BR, stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio e pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per Stazione di finitura BR con unità libretto (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia
Ricariche punti metallici	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio, stazione di finitura BR e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica
Xerox® Smart Kit ⁸		
Cartuccia fotoricettore⁷	1 cartuccia	200.000 pagine
Contenitore toner di scarto senza filtro di aspirazione⁸	1 cartuccia (AltaLink® B8145/8155)	121.000 pagine
Contenitore toner di scarto con filtro di aspirazione⁹	1 cartuccia (AltaLink® B8170)	121.000 pagine

¹ Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Non disponibile in tutte le aree di commercializzazione.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁵ Venduto separatamente in alcune aree geografiche.

⁶ Media di pagine standard. Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁷ La resa media del fotoricettore è basata su una tiratura di 5 pagine su foglio 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo, con ripartizione pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

⁸ La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

⁹ Con disco rigido opzionale.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/gwa.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/ufficio.