

Xerox® AltaLink® Stampanti multifunzione a colori

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Le stampanti multifunzione a colori AltaLink® serie C8100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Specifiche del sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Velocità¹					
A colori/In bianco e nero	Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 55/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	SSD 128 GB minimo/ Opzionale: HDD 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB di sistema di memoria (8 GB di sistema di memoria per AltaLink® C8170)				
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit wireless Xerox® Dual Band opzionale, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione				
Controller opzionale	Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®				
Copia e stampa					
Risoluzione di copia e stampa	Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	5,7 secondi a colori/4,2 secondi in bianco e nero		4,9 secondi a colori/ 3,8 secondi in bianco e nero	4,5 secondi a colori/ 3,2 secondi in bianco e nero	3,8 secondi a colori/ 3,0 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)	6,1 secondi a colori/4,5 secondi in bianco e nero		5,5 secondi a colori/ 4,4 secondi in bianco e nero	4,7 secondi a colori/ 3,7 secondi in bianco e nero	4,0 secondi a colori/ 3,2 secondi in bianco e nero
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Funzioni di stampa	Stampa da USB, stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Stampa foglio lungo (striscione), Funzione "Print Around", Stampa su carta alternativa. Opzionale: Stampa da e Scansione su Xerox® DocuShare® Go Content Management.				
Connettività mobile e cloud					
Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)				
Stampa mobile	AirPrint®, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint (iOS) incluso iBeacon (Bluetooth)				
Scansione mobile	AirPrint®, Mopria®; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
App mobili e Xerox App Gallery	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano la stampa, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro . Software e servizi: Xerox® DocuShare® (www.xerox.it/ecm), XMPie® (https://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)				
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Scansione	
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP; Formati file: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Anteprima di scansione, Scansione su home PDF con ricerca testo, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) Scansione su cartella, App 1-Touch, Supporto TWAIN
Funzioni opzionali	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ³ . App di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa , Stampa da e Scansione su Xerox® DocuShare® Go Content Management.
Fax	
Funzioni standard	Internet Fax, Creazione lavori fax, Abilitazione fax server di rete
Funzioni opzionali	Fax walk-up (sono disponibili opzioni a una e due linee, comprensivo di LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB)
Sicurezza	
Funzioni standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografata, Servizio di whitelisting McAfee® Embedded Control, Verifica firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ³ , LogRhythm SIEM ³ , Splunk SIEM ³ , Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2. Accesso utente e firewall interno, Filtro porta/IP/dominio, Registro di controllo, Controllo accessi, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM, Avvio sicuro, Unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-2), Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, E-mail firmata In corso di valutazione per la certificazione Common Criteria (ISO 15408), Stampa protetta crittografata
Funzioni opzionali	McAfee® Integrity Control, Kit di abilitazione smart card (CAC/PIV/.NET) ⁴ , Lettore schede RFID integrato Xerox®, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) con sovrascrittura immagini, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
Gestione di stampa	
Funzioni standard	Xerox® Standard Accounting (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete
Funzioni opzionali	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di gestione account di rete disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner. Servizio di gestione Xerox® Virtual Print; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Funzioni e accessori

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



ALIMENTAZIONE CARTA⁵

Due vassoi regolabili da 520 fogli (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1) consente di alimentare fino a 60 buste.



Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

Configurazione con modulo a quattro vassoi (disponibile per C8130/C8135) in grado di contenere fino a 2.180 fogli.

Vassoio bypass gestisce fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm



Alimentatore ad alta capacità (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



STAMPA SU FOGLI LUNGH

Kit di alimentazione fogli lunghi (opzionale) consente di stampare su carta lunga fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



INTERFACCIA UTENTE



Intuitivo touchscreen a colori da 10,1 pollici in stile tablet personalizzabile, per eseguire le operazioni con pochi tocchi. Provatelo su xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIE INNOVATIVE



Letture schede RFID integrato Xerox® (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi di scheda.



Funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, consente agli utenti di associare i propri dispositivi mobili al pannello utente del dispositivo AltaLink® serie C8100 e connettersi istantaneamente alla stampante multifunzione.



Sensore di prossimità intelligente, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA⁵



Stazione di finitura per ufficio (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



Unità di piega a C/Z (opzionale) aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.



Stazione di finitura BR con unità libretto (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).



Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli C8130/C8135/C8145/C8155) offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



Pinzatrice esterna (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m²/20 lb.

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Specifiche del dispositivo					
Lingue del pannello comandi	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo				
Accessori					
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità 3000 A4/Letter Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1) Kit di trasporto orizzontale Stazione di finitura BR (Business Ready) (richiede il kit di trasporto orizzontale) Stazione di finitura libretto BR (richiede kit di trasporto orizzontale) Unità di piega a C/Z per la stazione di finitura BR o stazione di finitura BR con unità libretto Pinzatrice esterna (include il piano di lavoro ⁶) Stazione di finitura per ufficio integrata (disponibile per AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) Stazione di finitura per ufficio Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio Perforatura (2/3, 2/4, svedese) Stazione di finitura per ufficio Kit di abilitazione smart card ⁴ Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery® Fax walk up (opzioni a una o due linee, comprende LAN Fax) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit wireless Dual Band Kit Bluetooth Kit di abilitazione controllo integrità McAfee® Kit tastiera USB/ripiano Kit per lettore schede RFID integrato Xerox® Kit font Unicode Dispositivo interfaccia esterna (noto anche come Dispositivo di accesso ausiliario) è un'interfaccia per dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede. Kit per fogli lunghi (stampa di striscioni) HDD 500GB Kit di abilitazione per Scansione su cloud				
Requisiti elettrici	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Nord America	Tensione: 110-127 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tensione: 110-127 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Specifiche del dispositivo (continua)					
Consumo di energia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
In funzione (media)	115V: 576 watt 230V: 586 watt	115V: 600,3 watt 230V: 595,8 watt	115V: 717 watt 230V: 674 watt	115V: 806 watt 230V: 760 watt	115V: 929 watt 230V: 908 watt
Modalità Standby	115V: 67 watt 230V: 71 watt	115V: 64 watt 230V: 70 watt	115V: 71 watt 230V: 71 watt	115V: 72 watt 230V: 70,3 watt	115V: 91,1 watt 230V: 79 watt
Modalità di spegnimento/ sospensione automatica	115V: 0,69 watt 230V: 0,71 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,69 watt 230V: 0,72 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,67 watt 230V: 0,71 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,67 watt 230V: 0,71 watt (tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)	115V: 0,68 watt 230V: 0,75 watt (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità di sospensione = 0 minuti)
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Velocità massima di 85 secondi				
Ripristino dalla modalità sospensione	Velocità massima di 4,5 secondi				
Ambiente operativo					
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 28°C				
Umidità relativa richiesta	Dal 15% all'85%				
Livelli di potenza sonora	In funzione: 63,7/64,2 dB(A) Standby: 4,0/4,0 dB(A)		In funzione: 65,2/67,3 dB(A) Standby: 4,3/4,3 dB(A)		In funzione: 70,4 dB(A) Standby: 4,3 dB(A)
Dimensioni e peso					
Configurazione base	Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 143,1 kg (316 lb)			Larghezza: 24,4 poll./620 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 159,7 kg (352,1 lb)	
Con stazione di finitura per ufficio integrata (C8130, C8135, C8145, C8155)	Larghezza: 32,2 poll./819 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,55 poll./1.130 mm Peso: 154,2 kg (340 lb)			N/A	
Con stazione di finitura per ufficio (con stazione di finitura libretto)	Larghezza: 47,5 poll./1.207 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 182,5 kg (402,3 lb)			Larghezza: 47,5 poll./1.207 mm Profondità: 31,2 poll./793 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 199 kg (439 lb)	
Configurazione base con stazione di finitura BR (Business Ready)	Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 187 kg (412,3 lb)			Larghezza: 55 poll./1.395 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 203,4 kg (448,4 lb)	
Configurazione di base con stazione di finitura BR con unità libretto	Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 204 kg (449,7 lb)			Larghezza: 59 poll./1.496,3 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 220,6 kg (486,3 lb)	
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto e unità di piega a C/Z	Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 254,3 kg (560,6 lb)			Larghezza: 64,3 poll./1.632 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 270,9 kg (597,2 lb)	
Configurazione base con stazione di finitura BR con unità libretto, unità di piega a C/a Z e alimentatore ad alta capacità	Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 28,5 poll./723 mm Altezza: 44,5 poll./1.130 mm Peso: 285,2 kg (628,8 lb)			Larghezza: 93 poll./2.361 mm Profondità: 31,2 poll./723 mm Altezza: 46 poll./1.169 mm Peso: 302 kg (665,8 lb)	
Certificazioni del sistema/Conformità normativa					
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione carta	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio:					
Capacità⁵	130 fogli				250 fogli
Velocità (Fino a)	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
Formati carta rilevati	Da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da a 60 a 128 g/m ² (da 16 lb. a 32 lb. bond)				
Vassoio bypass (standard)					
Capacità⁵	100 fogli				
Formati	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (SEF); Opzionale: Kit per fogli lunghi (stampa di striscioni)				
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 52 a 300 g/m ² , Fogli lunghi/striscioni (>19 poll./483 mm): 28 lb Bond-120 lb Index/106-220 g/m ²				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Riciclata Trasparenti Fogli lunghi/striscioni: Cartoncino Cartoncino ricaricato Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato				
Vassoi 1 e 2 (Standard)					
Capacità⁵	520 fogli ciascuno				
Formati	Vassoio 1: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) Vassoio 2: Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Riciclata Trasparenti				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione carta (continua)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Modulo a quattro vassoi (vassoi 3 e 4) (disponibile su C8130/C8135)					
Capacità⁵	Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli				
Formati	Vassoi 3 e 4: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Cartoncino ricaricato Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido ricaricato Cartoncino pesante Cartoncino pesante ricaricato Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante ricaricato Perforata Etichette Intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero ricaricato Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero ricaricato Carta comune Carta comune ricaricata Prestampata Riciclata Trasparenti				
Vassoio tandem ad alta capacità (disponibile con tutti i modelli)					
Capacità⁵	Vassoio 3: 867 fogli Vassoio 4: 1.133 fogli				
Formati	A4/8,5 x 11 poll., JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) alimentazione lato lungo				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Tipi di supporti	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Carta comune Prestampata				
Vassoio per buste (opzionale – sostituisce il vassoio 1)					
Capacità⁵	Fino a 60 buste				
Formati	N. 10 Commercial (9,25 x 4,125 poll.)/Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
Grammature	Da 75 a 90 g/m ² (da 20 lb. a 24 lb. bond)				
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale con tutti i modelli)					
Capacità⁵	3.000 fogli				
Formati	Formati standard: 8,5 x 11 poll. o 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 alimentazione lato lungo				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Capacità complessiva					
Capacità totale del dispositivo⁵	Modulo a quattro vassoi: 2.180 fogli Modulo a quattro vassoi con alimentatore ad alta capacità: 5.180 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.140 fogli Modulo vassoio tandem ad alta capacità con alimentatore ad alta capacità: 6.140 fogli				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finitura	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Vassoi di uscita (Standard) (Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento non disponibile con la stazione di finitura per ufficio integrata e limitato a uno con la stazione di finitura per ufficio e le stazioni di finitura BR)					
Capacità vassoio per fascicolazione⁵	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento: Fino a 250 fogli per vassoio Vassoio verso l'alto lato sinistro Fino a 100 fogli				
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155)					
Capacità vassoio per fascicolazione⁵	500 fogli da 80 g/m ² /20 lb. bond di formato A4 (8,5 x 11 poll.) oppure 250 fogli da 80 g/m ² /(20 lb. bond) in formato A3 (11 x 17 poll.)				
Formati	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Pinzatura	Posizione singola/doppia Pinzatura automatica: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)				
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)					
Capacità vassoio per fascicolazione⁵	2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4)				
Formati vassoio per fascicolazione	Da 8,3 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Pinzatura multiposizione	50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)				
Perforatura (opzionale)	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura "svedese" a 4 fori				
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)					
Capacità vassoio superiore⁵	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m ² o meno)				
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Tabloid – 11 x 17 poll./A3 SEF				
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine da 16 lb bond a 67 lb bond/da 60 a 256 g/m ²				
Invito alla piega	1-15 fogli/senza pinzatura da 18 lb bond a 28 lb bond/da 60 a 105 g/m ²				
Stazione di finitura BR (Business Ready) - Opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
Capacità⁵	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (con due o quattro punti metallici) in formato 11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll./A3 oppure 200 fascicoli (con un punto metallico) in formato 8,5 x 11 poll./A4				
Formati	Da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm (da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll.) per il vassoio superiore Da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm (da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll.) per l'impilatura Da B5 ad A3 (da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll.) per la pinzatura				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m ² (24 lb.) Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5				
Perforatura	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura "svedese" a 4 fori				
Stazione di finitura BR con unità libretto, opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)					
Capacità⁵	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta formato A4 (8,5 x 11 poll.) non pinzati Vassoio per pinzatura e impilatura 1.500 fogli formato A4 (8,5 x 11 poll.)/A3 (11 x 17 poll.) non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati in formato A4/8,5 x 11 poll. (con pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) oppure 100 fascicoli pinzati in formato A3/11 x 17 poll.				
Formati	Da 100 x 148 mm a 320 x 488 mm (da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 19,2 poll.) per il vassoio superiore Da 182 x 203 mm a 320 x 488 mm (da 7,25 x 10,5 poll. a 12,6 x 19 poll.) per l'impilatura Da B5 ad A3 (da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll.) per la pinzatura				
Grammature	Da 52 a 300 g/m ² (da 16 lb. bond a 110 lb. cover)				
Pinzatura	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) – 90 g/m ² (24 lb.) Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5				
Perforatura	Nord America: Perforatura a 2/3 fori Europa: Perforatura a 2/4 fori Opzionale: Perforatura "svedese" a 4 fori				
Stazione di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177 a 220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4				

Finitura (continua)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Unità di piega a C/Z (opzionale con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura a libretto BR)					
Tipi	Piega a C, Piega a Z e Piega a Z su mezzo foglio				
Capacità⁵	40 fogli				
Formati	Piega a C e Piega a Z: Letter – 8,5 x 11 poll./A4 solo alimentazione dal lato corto Piega a Z su mezzo foglio: Tabloid – solo 11 x 17 poll./A3				
Grammature	Da 64 a 90 g/m ² (da 16 a 24 lb. bond)				
Vassoi di uscita	Vassoio buste: Piega a C, Piega a Z e Tripla piegatura Vassoio impilatore o vassoio superiore: Piega a Z su mezzo foglio:				
Pinzatrice esterna (opzionale – include il piano di lavoro ⁶)					
Capacità⁵	Pinzatura di 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede una presa elettrica separata				
Copia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata, a colori e in bianco e nero)	Velocità massima di 6,1 secondi/ Velocità massima di 4,5 secondi		Velocità massima di 5,5 secondi/ Velocità massima di 4,4 secondi	Velocità massima di 4,7 secondi/ Velocità massima di 3,7 secondi	Velocità massima di 4,0 secondi/ Velocità massima di 3,2 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantità	Da 1 a 9.999				
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi				
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%				
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				
Funzionalità di copia	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione della dimensione font)</p> <p>Autenticazione per i servizi (ad es., copia a colori)</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato)</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro: (consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro) Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Cancellazione bordi</p> <p>Guida (Intuitive descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento di identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento margine (con opzione Centrazione automatica)</p> <p>Inversione immagine (negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>Immagini multiple (fino a 15 colonne per 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Colore singolo</p> <p>Pinzatura</p> <p>Trasparenti</p>				
Xerox® Copier Assistant®	Il software Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa per PC all'interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per maggiori informazioni o per scaricare gratuitamente Xerox® Copier Assistant®, visitare xerox.it				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Stampa	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Risoluzione (fino a)	1200 x 2400 dpi				
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione striscioni Opzioni a colori personalizzate (colore in base alla parola) Stato in tempo reale bidirezionale Selezione copertina Stampa differita (a un orario definito) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout/Filigrana N in 1 (fino a 16 pagine per foglio) Layout libretto Foglio lungo/striscione Finitura Adattamento a nuovo formato Funzione Trattieni tutti i lavori Selezione carta in base alla tipologia Fascicolo di prova Lavoro salvato (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine non standard (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p>				
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>				
Sistemi operativi	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 e a 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®</p>				
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Stampa via socket di tipo raw/Porta 9100, IPv4/IPv6, reti WSD Microsoft Windows tramite IP Bonjour®/AirPrint® IPv6 Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati</p>				
Capacità font	<p>PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master</p>				
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>				
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>				
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...					
Caratteristiche	<p>Servizi supportati: Fax, Fax Internet, E-mail, Scansione su Numero max. di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati</p>				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Scansione	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Simultaneità	Scansione mentre il sistema sta eseguendo la stampa, la copia o il trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei)				
Velocità di entrata (fino a)	82 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 141 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)				135 ppm in bianco e nero e a colori (solo fronte) 270 ipm in bianco e nero e a colori (fronte/retro)
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profondità di bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)				
Area di scansione massima	A3/11 x 17 poll.				
Gestione dei modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione				
Protocolli di rete	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con funzione di ricerca (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF/PDF/A linearizzato				
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili 				
Funzioni di scansione	Originali misti Creazione lavoro di scansione Anteprima di scansione Controllo qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Sfondo automatico e Soppressione ombre Size for Size (per originali di formato misto) Supporto TWAIN/Supporto WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordi Riduzione/ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)				
Scansione su email (standard)					
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma server Web incorporato e-mail • Scansione su e-mail con crittografia S/MIME • Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso 				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Rubrica indirizzi del dispositivo				
Scansione su					
Funzioni standard	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizzando FTP/HTTP/HTTPS protetto) Scansione su home Scansione su rete (utilizzando FTP/HTTP/HTTPS protetto) Scansione su e-mail Scansione su PC Server/Client (SMB o FTP) Scansione su mailbox,				
Funzioni opzionali	Scansione su archivi cloud nativi (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ³				
Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)					
Software di scansione	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su/da: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Sicurezza	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), Autenticazione LDAP, NDS - Autenticazione locale (database interno) - Autenticazione smart card – supporto schede CAC/PIV 144k (chiave del certificato a 2048 bit)/.NET - Dati protetti - PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione con smart card) - Crittografia e autenticazione sul server SMTP per scansione su e-mail - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione di e-mail e di rete) - Stampa protetta (Autenticazione di rete o PIN fino a 10 cifre) - Sovrascrittura immagini immediata/Elimina in modo sicuro i lavori utilizzando algoritmi approvati¹¹ - Sovrascrittura immagini on-demand (pianificata, manuale), compresa la sanificazione dell'area del disco non utilizzata¹¹ - Crittografia disco rigido FIPS 140-2 256 bit, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorizzazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Accesso dell'amministratore di sistema basato su credenziali di rete - Autorizzazione per utente per servizio - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es. accesso al colore o restrizioni sugli orari) si riflettono nel driver di stampa - Accesso sicuro alla rete • Watchdog di configurazione (monitora e corregge 29 impostazioni di sicurezza): <ul style="list-style-type: none"> - Porta USB anteriore 2 - Porta USB posteriore 1 - Porta USB posteriore 2 - Controllo accesso reimpostazione password - 802.1x - Avvisi e-mail - Indirizzi gruppi 1, 2 e 3, abilitazione, preferenze gruppo destinatari - Trattieni tutti i lavori - Ristampa i lavoro salvati - Abilitazione scansione su mailbox - Lunghezza passcode fax - Timeout del sistema - Mostra/Nascondi nome di accesso - Password PostScript® - Impostazione servizi remoti materiali di consumo: Abilitazione - Impostazione servizi remoti materiali di consumo: Download software - Impostazione servizi remoti materiali di consumo: Attivazione futura - Impostazione servizi remoti materiali di consumo: Aggiorna impostazioni del dispositivo - Impostazione servizi remoti materiali di consumo: Ora di sincronizzazione giornaliera - Impostazione servizi remoti materiali di consumo: Invio automatico di informazioni di diagnostica - Crittografia FIPS 140-2 - Attivazione/Disattivazione aggiornamenti del firmware (aggiornamento del firmware) - Aggiornamento pianificato - Protocolli SNMP V1/V2/V3: Attivazione/Disattivazione dei servizi - Servizi di scansione su stampanti multifunzione - Avvio remoto (TWAIN) Servizi di scansione su stampanti multifunzione - Gestione del flusso di lavoro di scansione - PII - Nasconde i nomi dei lavori - PII - Mostra i nomi dei lavori nascosti nei report di gestione account di rete - PII - Mostra i nomi dei lavori nascosti nei registri di controllo • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (whitelisting), McAfee® Integrity Control (opzionale) • Disabilitazione porte, incluse porte USB • Registro di controllo • Nascondi nomi lavori di stampa • Compatibilità con Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Supporto SIEM (Security Information and Event Management) per McAfee® Enterprise Security Manager, LogRhythm e Splunk³ • Certificazione Common Criteria di NIAP per l'intero sistema ai sensi dell'HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)⁸ 				
Letture schede RFID integrato Xerox® (Kit opzionale)	Supporto integrato per la maggior parte delle schede di sicurezza del settore per una protezione ancora maggiore, con lettori schede integrati nel pannello della stampante multifunzione				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Caratteristiche del fax server di rete					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox Business Innovation Partner				
Area di scansione massima	A3/11 x 17 poll.				
Funzioni di invio fax	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino ad A3/11 x 17 poll.) Aggiungi all'elenco invii (max. 200 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo originale (foto, testo o foto e testo)				
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta				
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Funzioni Internet Fax					
Compatibilità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per e-mail dalle macchine Internet Fax remote o i client di e-mail				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata				
Invio/Ricezione	Invio: TIFF multipagina, PDF, PDF/A Ricezione: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, testo, PCL, PRN, JPEG				
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profondità di bit: 1 bit (bianco e nero)				
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)				
Conformità	Conformità a ITU-T T.37				
Funzioni fax walk-up (opzionali; installabili dal cliente – a 1 e 2 linee)					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3				
Velocità/Modem	Uno o due modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina.				
Compressione/velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati				
Funzioni di invio fax	Fax LAN (fax dal driver di stampa) Riduzione automatica trasmissione fax Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Inizio differito, Creazione lavoro, Preferiti Rinvio automatico in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria) Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti)				
Funzioni di ricezione fax	Stampa solo fronte o fronte/retro Con o senza pinzatura Modalità di ricezione stampa: manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita				
Inoltro fax	Inoltro su email o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione				
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile				
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti				
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi				

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestione del dispositivo	
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1, Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, Sistema di imaging PWG- Power MIB, Agente di orchestrazione di configurazione, Watchdog di configurazione
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore. • Configurazione remota di SNMP v3. • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 7 e Internet Explorer 6.0 o versione successiva. • Rilevamento automatico server Xerox® CentreWare® Web e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Configurazione remota di SNMP v3 • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione • Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Workplace Cloud	Gestione remota per impostare e verificare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede.
Coordinatore di sistemi	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i dati seguenti: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e stampanti multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e le stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi Xerox® PostScript per ambiente SAP e ai font per codici a barre Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa PostScript intelligente sulle stampanti multifunzione Xerox® tramite memorizzazione sul disco rigido della stampante del software Xerox® nonché dei font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Server Web integrato Xerox® – Pagine Web dei dispositivi integrati fornite dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello comandi remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di consegna (Immediata, stampa di prova, stampa differita e protetta, salvataggio o ristampa lavoro)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi
Browser	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x fino alla versione 53.x Opera 25.x fino alla versione 53.x Chrome 48.x fino alla versione 72.x
Assistenza	Installazione/Driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite support.xerox.com
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Servizi remoti	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Contabilità	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione e e-mail
Contabilità	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (Client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente Web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti. L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account
Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery® (Opzionale)	
Processore	Processore AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, 2 M di cache
Memoria (EES)	2 GB
Disco di sistema	HDD 500 GB
Linguaggio PDL	PostScript v 3020
Caratteristiche	Fiery Command WorkStation per client Mac e Windows (fornito dal cliente) Driver Fiery per Mac e Windows Anteprima lavori Preselezioni lavoro Miglioramento immagine Esecuzione simultanea di spooling, RIP e stampa Stampa fronte/retro automatica N in 1 Filigrane Calibrazione Abilitazione dei colori PANTONE® Impostazioni di colore avanzate: Profilo, Rendering e Simulazione Fiery FreeForm Create per creare gratuitamente file personalizzati Booklet Maker – Procedura guidata per creare libretti Supporto di serie per fogli lunghi/striscioni Stampa da unità flash USB Cancellazione di protezione Crittografia di informazioni importanti Stampa protetta Autenticazione utente Controllo degli accessi Sicurezza PostScript Blocco porte Filtri IP Aggiornamenti software con firma digitale API Fiery Si integra con comuni software di contabilità dei costi, Xerox® Standard Accounting, le app della Xerox® App Gallery e molto altro ancora
Connettività	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opzionale	Pacchetto opzioni Fiery (Fiery Spot On, Auto Trapping, Hot Folder, Stampanti virtuali), Hot Folder/Stampanti virtuali Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite con spettrofotometro EFI ES-2000, Switch di rete per collegare la stampante e il server Fiery alla rete

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Materiali di consumo	Descrizione	Resa
Cartuccia toner⁷	Nero Ciano Magenta Giallo	59.000 pagine 28.000 pagine 28.000 pagine 28.000 pagine
Unità di pulizia per cinghia di trasporto	1 gruppo	160.000 pagine
Secondo rullo di trasferimento con polarizzazione	1 gruppo	200.000 pagine
Cartucce punti metallici	Per Stazione di finitura BR, Stazione di finitura per ufficio integrata, Stazione di finitura per ufficio e Pinzatrice esterna (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per Stazione di finitura BR con unità libretto (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti per cartuccia
	Per stazione di finitura per ufficio con unità di finitura libretto (8 cartucce per confezione)	2.000 punti per cartuccia
Ricariche punti metallici	Per stazione di finitura per ufficio integrata, stazione di finitura per ufficio, stazione di finitura BR e pinzatrice esterna (3 ricariche per confezione)	5.000 punti metallici per ricarica
Filtro ventola	1 gruppo (AltaLink® C8170)	500.000 pagine
Xerox® Smart Kit®		
Cartuccia fotoricettore⁹	1 cartuccia per colore	180.000 pagine
Contentore toner di scarto senza filtro di aspirazione¹⁰	1 cartuccia (AltaLink® C8130/35/45/55)	69.000 pagine
Contentore toner di scarto con filtro di aspirazione¹⁰	1 cartuccia (AltaLink® C8170)	69.000 pagine

¹ Dichiarata in conformità a ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Disponibile dopo il lancio tramite l'aggiornamento del software.

⁴ Non disponibile in tutte le aree di commercializzazione.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Venduto separatamente in alcune aree di commercializzazione.

⁷ Media di pagine standard. Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁸ In fase di valutazione; certificazione prevista nel secondo trimestre 2021.

⁹ La resa media del fotoricettore è basata su una tiratura di 5 pagine su foglio 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo, con ripartizione pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

¹⁰ Il rendimento del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della % di copertura area e della tiratura del lavoro.

¹¹ Con disco rigido opzionale.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/gwa.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.xerox.it/ufficio.