

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

**xerox**™

Stampante multifunzione a colori



Le stampanti multifunzione a colori Xerox® VersaLink® Serie C7100 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey® Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).

Caratteristiche tecniche del sistema	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm  8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 20 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF)	Fino a 25 ppm LEF	Fino a 30 ppm LEF
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 20 ppm LEF Fino a 9 ppm Fino a 8 ppm	Fino a 25 ppm LEF Fino a 10 ppm Fino a 9 ppm	Fino a 30 ppm LEF Fino a 12 ppm Fino a 11 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 87.000 pagine al mese <sup>2</sup>	Fino a 107.000 pagine al mese <sup>2</sup>	Fino a 129.000 pagine al mese <sup>2</sup>
<b>Volume di stampa mensile medio consigliato<sup>3</sup></b>	Fino a 5.500 pagine	Fino a 6.250 pagine	Fino a 7.000 pagine
<b>Disco rigido</b>	Disco rigido da 320 GB (Opzionale su unità base/desktop)		
<b>Processore</b>	Dual-Core 1,05 GHz		
<b>Memoria</b>	4 GB		
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair		
<b>Funzionalità del controller</b>	Sicurezza integrata e Controllo di integrità, Supporto TLS1.3, Conformità a NIST800-171r1 Stampa su supporti disponibili, Mopria, Installazione guidata remota - Abilitazione/disabilitazione remota fax protetto, Air Print		
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Arabo, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato		

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Requisiti elettrici				
Nord America	Tensione: 110-127 V -10%/+6% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/-10% Frequenza: 50 Hz +/-3%, 8 A			
Consumo di energia				
Stampa <sup>6</sup>	Per 110 V e 220 V: 20 ppm = 0,3 kWh o meno; 25 ppm = 0,4 kWh o meno; 30 ppm = 0,52 kWh o meno			
Modalità standby <sup>6</sup>	94 W o meno			
Modo sospensione <sup>6</sup>	0,4 W o meno			
Ambiente operativo				
Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Da 0 a 35 °C			
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%			
Livelli di potenza sonora	<p>In stampa: 6,9 B(A) o inferiore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,9 B(A)</li> </ul> <p>In standby: 4,10 B(A) o inferiore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</li> </ul> <p><b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b></p> <p>In stampa: 20 ppm = 7,15 B(A); 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,35 B(A) Standby: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)</p>			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Minimo 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)	Minimo 12 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base (modello desktop)	23,23 poll./590 mm	26,41 poll./670,8 mm	30,18 poll./766,5 mm	62,5 kg (137,9 lb)
Unità base con vassoio singolo con modulo mobiletto	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	88,9 kg (196 lb)
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	100 kg (220,5 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	90,9 kg (200,4 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio (con unità libretto)	44,69 poll./1135,2 mm	26,71 poll./678,6 mm	44,04 poll./1117,2 mm	125,9 kg (277,5 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio integrata	25,98 poll./659,9 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	102 kg (224,9 lb)
Unità base con modulo a tre vassoi, stazione di finitura per ufficio, unità libretto e alimentatore ad alta capacità	57,1 poll./1451,4 mm	26,71 poll./678,6 mm	44,04 poll./1117,2 mm	156,9 kg (346 lb)
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità e stazione di finitura per ufficio integrata	26,3 poll./668,0 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1117,2 mm	111,1 kg (244,9 lb)
Unità base con modulo vassoio tandem ad alta capacità, stazione di finitura per ufficio, unità libretto e alimentatore ad alta capacità	57,1 poll./1451,4 mm	26,71 poll./678,6 mm	44,04 poll./1117,2 mm	166 kg (366 lb)
Certificazioni				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>				

# Configurazione della stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

## L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli<sup>5</sup>

consente di risparmiare tempo in quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 80 impressioni al minuto (ipm). L'elevata capacità carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.



## Il vassoio bypass da 100 fogli

gestisce supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.



L'interfaccia utente è un intuitivo touch screen inclinabile da 7 pollici in stile tablet che consente di completare le attività con pochi tocchi e personalizzare la vostra esperienza. Accesso ad oltre 100 app di produttività tramite **Xerox App Gallery**. Provatela su [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

## Il vassoio 1 standard da 520 fogli<sup>5</sup>

gestisce supporti con formato da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.



Alloggiamento per lettore card e porta USB integrata.<sup>9</sup>

## CAPACITÀ CARTA OTTIMIZZATA CON UNA DI QUESTE OPZIONI DI ALIMENTAZIONE<sup>5</sup>

### Il modulo a 1 vassoio

(opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (compreso il vassoio bypass).



### Il modulo con mobiletto

porta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (compreso il vassoio bypass) e fornisce spazio in cui riporre cartucce toner e altri materiali di consumo.



### Il modulo a 3 vassoi

(opzionale con il modello desktop) porta la capacità carta complessiva a 2.180 fogli (compreso il vassoio bypass).



### Il modulo vassoio tandem

porta la capacità carta complessiva a 3.140 fogli (compreso il vassoio bypass).



### L'alimentatore ad alta capacità

contiene 2.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 5.140 fogli.



Il vassoio per buste può sostituire il vassoio 1 per consentire di alimentare fino a 60 buste.



## MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA<sup>5</sup>



La stazione di finitura per ufficio fornisce funzioni di finitura avanzate, impilatore da 500 fogli, pinzatura a 3 posizioni e perforazione opzionale.



La stazione di finitura per ufficio con unità libretto semplifica la creazione di libretti, include invito alla piega e pinzatura centrale. Utilizzatela per creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (da 2 a 16 fogli)



La pinzatrice esterna con piano di lavoro pinza fino a 50 fogli e offre un ampio spazio per ordinare i documenti.



I due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>10</sup> impilano fino a 250 fogli ciascuno.



La stazione di finitura per ufficio integrata offre le funzionalità di impilamento di 500 fogli e pinzatura su due posizioni di 50 fogli.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>9</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

<sup>10</sup> Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Stampa	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Minimo 8,8 secondi a colori	Minimo 8,8 secondi a colori	Minimo 7,0 secondi a colori
	Velocità massima di 6,9 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 6,7 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 5,4 secondi in bianco e nero
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 2400 dpi		
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta		
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore) Correzione del colore Modalità Bozza Finitura (richiede finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Earth Smart Xerox®		
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A		
<b>Sistemi operativi</b>	Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versione 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a> .		
<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare, e gestire dispositivi Xerox® e di altre marche da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia coerente e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa		
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un unico driver. Lo Xerox® Pull Print Driver facilita la gestione di un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni		

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Copia	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 130 fogli		
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	Lastra: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm DADF: fino a 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm		
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 20 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 20 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 25 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Minimo 8,1 secondi a colori	Minimo 8,1 secondi a colori	Minimo 6,7 secondi a colori
	Velocità massima di 5,7 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 5,7 secondi in bianco e nero	Velocità massima di 4,4 secondi in bianco e nero
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999		
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi		
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee		
<b>Funzionalità di copia</b>	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) Rilevamento automatico del colore Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto* Fascicolazione Bilanciamento colore Effetti colore Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità, Miglioramento immagine Spostamento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Riduzione/Ingrandimento dal 25% al 400% Copia di prova Saturazione Definizione *Richiede un disco rigido/il kit di produttività		
<b>Scansione</b>			
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori		
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax		
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./80 ipm A4 (210 x 297 mm)		
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./A4 (210 x 297 mm) A colori: Scansione fino a 80 ipm – 8,5 x 11 poll./80 ipm A4 (210 x 297 mm)		
<b>Risoluzione</b>	Ottica – 600 x 600 dpi		
<b>Profondità di bit</b>	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi		
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm Alimentatore automatico: 11,7 x 17 poll./297 x 431,8 mm		
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB		

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Scansione	
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web integrato) e PDF/A
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)	
<b>App di scansione e Xerox App Gallery</b>	Scansione su: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android). L'elenco completo delle app è disponibile in Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>
FAX PSTN a una linea o a tre linee (opzionale) Fax <sup>4</sup>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Risoluzione</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up (comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Fax Over IP (opzionale)	
<b>Conformità</b>	IP compatibile T.38/SIP
<b>Risoluzione</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up (comprende LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail), Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Connettività mobile e cloud	
<b>Connettività mobile</b>	NFC (Near Field Communication); <b>Opzionale:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
<b>Stampa mobile</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
<b>Scansione mobile</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opzionale:</b> App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
<b>App mobili e Xerox App Gallery</b>	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano, stampano, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare <a href="http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro">www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro</a> . Software e servizi: Piattaforma Xerox® DocuShare® Content Management ( <a href="http://xerox.it/ecm">xerox.it/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie">www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa">www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa</a> )
<b>Piattaforma Xerox® Workplace Central</b>	L'uniformità di un'unica piattaforma per una produttività senza uguali tra computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla suite di flussi di lavoro basati su cloud in continua espansione della piattaforma Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un'audience più vasta, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opzionale:</b> Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Sicurezza	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Conformità a NIST800-171r1 Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) Supporto TLS1.3/SSL McAfee® – Embedded Control e Integrity Control (whitelisting) *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
Gestione account	
Gestione account standard Xerox®/Gestione account di rete (di serie)	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
<b>Gestione account</b>	Funzione di gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)
<b>Funzioni</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> </ul>

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Gestione carta	
<b>Alimentatore automatico</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 130 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 1,93 x 3,35 poll. a 11,69 x 17 poll./da 49 x 85 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 11 a 34 lb. bond/da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> Da 13 a 34 lb bond/da 50 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta comune Prestampata Riciclata
<b>Vassoio 1</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Etichette extrapesanti Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Etichette perforate Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta comune Prestampata Riciclata

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Modulo a 1 vassoio (opzionale – solo modello base)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta comune Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta comune Prestampata Riciclata

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Modulo a tre vassoi (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Etichette extrapesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta comune Prestampata Riciclata
Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
<b>Formati</b>	Vassoio 2: formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5 Vassoio 4: formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta di qualità Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido Cartoncino lucido lato 2 Cartoncino pesante Cartoncino pesante lato 2 Cartoncino lucido pesante Cartoncino lucido pesante lato 2 Etichette pesanti Etichette extrapesanti Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Carta comune Prestampata Riciclata

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Fino a 60 buste
<b>Formati</b>	#10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Grammature</b>	Da 20 a 25 lb. bond/da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: 8,5 x 11 poll. e 7,25 x 10,5 poll./A4 o B5
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 216 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m <sup>2</sup>
Capacità complessiva	
<b>Capacità unità base<sup>5</sup></b>	620 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio<sup>5</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto<sup>5</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a tre vassoi<sup>5</sup></b>	2.180 fogli
<b>Capacità vassoio tandem ad alta capacità<sup>5</sup></b>	3.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita finitura (opzionali sul modello base)	
<b>Due vassoi di ricezione a sfalsamento<sup>5</sup></b>	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)	
<b>Vassoio per fascicolazione</b>	500 fogli da 20 lb. bond/80 g/m <sup>2</sup> , 8,5 x 11 poll./A4 oppure 250 fogli da 20 lb. bond/80 g/m <sup>2</sup> , 11 x 17 poll./A3
<b>Formati</b>	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura</b>	Doppia pinzatura automatica 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) copertine da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o 2 fogli copertina da 220 g/m <sup>2</sup> )
Stazione di finitura per ufficio (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con doppia pinzatura (8,5 x 11 poll./A4)
<b>Formati</b>	Da 5,8 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 148 x 148 mm a 297 x 432 mm
<b>Grammature</b>	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> /Stazione di finitura per ufficio GB fino a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura multiposizione</b>	50 fogli da 24 lb. bond/90 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforatura (opzionale)</b> Nord America: Europa:	Perforatura a 2-3 fori Perforatura a 2-4 fori
Unità libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 20 lb./80 g/m <sup>2</sup> o meno)
<b>Formati</b>	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF
<b>Pinzatura centrale</b>	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 16 lb bond a 80 lb cover/da 64 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Invito alla piega/Cordonatura</b>	1-15 fogli/non pinzati/52-105 g/m <sup>2</sup>
Pinzatrice esterna e piano di lavoro (opzionale)	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato

# Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Gestione del dispositivo	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation, con Windows, UNIX o altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse</li> </ul>
Server Web integrato – Pagina Web dei dispositivi integrata	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
<b>Xerox® Device Manager</b>	<p>Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda.</p> <p>Xerox® Device Manager fornisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo</li> <li>• Configurazione remota di SNMP v3</li> <li>• Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi</li> <li>• Capacità di raccolta dati su utilizzo, riaddebito e fatturazione</li> <li>• Rilevamento automatico server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servizi remoti	
<b>Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

## Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Materiali di consumo	Descrizione	Resa
<b>Cartucce toner vendute</b>	Ciano Magenta Giallo Nero	18.500 pagine standard <sup>7</sup> 18.500 pagine standard <sup>7</sup> 18.500 pagine standard <sup>7</sup> 31.300 pagine standard <sup>7</sup>
<b>Cartucce toner con contatore di misurazione</b>	Ciano Magenta Giallo Nero	20.300 pagine standard 20.300 pagine standard 20.300 pagine standard 31.300 pagine standard
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Nero Ciano, Magenta, Giallo	109.000 pagine standard <sup>8</sup> 87.000 pagine standard <sup>8</sup>
<b>Contenitore toner di scarto</b>	1 cartuccia	30.000 pagine
<b>Cartuccia per stazione libretto (8 cartucce per confezione)</b>	1 confezione di cartucce	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)
<b>Ricariche punti metallici per stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)</b>	1 confezione di ricariche	15.000 punti metallici (5.000 punti metallici per ricarica)
<b>Cartuccia punti metallici per stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione)</b>	1 cartuccia	5.000 punti metallici

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media consigliata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per svariati ambienti.

<sup>4</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma Energy Star® per le apparecchiature di imaging.

<sup>7</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

<sup>8</sup> Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01U.pdf>.

<sup>9</sup> Le porte USB possono essere disabilitate.

<sup>10</sup> Il disco rigido e i due vassoi di ricezione a sfalsamento sono opzionali sul modello desktop.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

Le configurazioni variano in base all'area geografica.